



Este sitio utiliza y establece las "cookies" en su computadora para ayudar a mejorar este sitio web. Se puede obtener más información sobre estas cookies e información general acerca de cómo cambiar la configuración de cookies al visitar nuestra página de Privacidad y cookies. Al continuar utilizando este sitio sin cambiar la configuración, usted acepta el uso de cookies. Haga clic en Cerrar para eliminar esta notificación.

Cerca

Privacidad y Política de Cookies

productos

Generación de energía eléctrica

Durante más de 80 años hemos trabajado con fabricantes de grupos electrógenos para llevar la luz, el calor, la protección y, por supuesto tranquilidad a miles de personas. Tal vez usted necesita un motor para operar en un ambiente duro o en condiciones extenuantes. Tal vez sólo lleguen a utilizarse en caso de emergencia. Pero si se ejecuta todos los días o una vez al año, usted puede contar con nuestra gente de clase mundial para crear las soluciones innovadoras, eficientes y fiables cualquiera que sea su aplicación.

Limitar resultados

 Tipo

☐ Diesel (43)

☐ Gas (4)

 Poder

 Territorio

 Frecuencia

[+ emisiones](#)

[+ motor serie](#)

modelos

1 - 15 de 47 resultados

< **1** 2 3 4 >

402D-05G



Diesel

salida mecánica **

5-10 kWm

Salida eléctrica **

5-10 kVA (4-8 kWe)

emisiones

Full Stage: II A / II B EPA Tier 3

Comparación de Modelos



403A-11G



Diesel

salida mecánica

8-9 kWm

salida eléctrica

9-10 kVA (7-8 kWe)

emisiones

Este motor no se ajusta a los límites internacionales armonizados emisiones reguladas

Comparación de Modelos



403A-15G





Diesel

salida mecánica

12-17 kWm

salida eléctrica

13-20 kVA (10-16 kW_e)

emisiones

~~Este motor no se ajusta a los límites internacionales armonizados emisiones reguladas~~

Comparación de Modelos



403D-07G





Diesel

salida mecánica **
5-14 kWm

Salida eléctrica **
5-15 kVA (5-12 kW_e)

emisiones

Comparación de Modelos



403D-11G





Diesel

salida mecánica **
8-18 kWm

Salida eléctrica **
9-12 kVA (7-10 kWe)

emisiones

Comparison of Models
EU Stage IIIA / US EPA Tier 4 Interim



403D-15G





Diesel

salida mecánica **
12-16 kWm

Salida eléctrica **
13-17 kVA (10-14 kW_e)

emisiones

EU Stage IIIA / US EPA Tier 4 Interim



403F-07G

